CIRANOVA®
SINCE 1929

FICHE TECHNIQUE

ECOFIX

5L 1L

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile d'imprégnation, non polluant, transparant, sans odeur. Spécialement conçu pour les parquets et meubles en bois. Usage intérieure. Le bois maintient son aspect naturel.

DONNEES TECHNIQUES

VISCOSITÉ	**+/- 20 sec. (Din 4mm/20°C)**
EXTRAIT SEC	**+/- 25 % en poids**
DENSITÉ	**+/- 1,00 kg/l**
BRILLANCE	**mat**
DILUTION	**À l'eau**
SANS NMP	
CONFORM LA DIRECTIVE EUROPEENE DECO 2010	

TRAITEMENT PREALABLE

Pour surface bois, placage bois et liège. La surface doit être complètement propre. Poncez d'abord le bois au grain 100-150.

MODE D'EMPLOI

Utiliser ECOFIX comme couche de fond ainsi que comme couche de finition. Avant usage bien remuer sans diluer le produit et laisser reposer pendant 15 minutes. Appliquer avec rouleau ou à la brosse. Un rouleau à poil court est conseillé.
Appliquer la 1e couche genereusement afin d'éviter les chevauchements. Après séchage, appliquez la deuxième couche identique à la 1e couche. Egrainer au grain 150-180 avant d'appliquer la troisième couche.

TEMPS DE SECHAGE

Hors poussière : 20 à 30 minutes
Ponçable : après 2 à 4 heures
Capacité de charge après 24 uur.
Le temps de séchage dépendant de l'humidité et température ambiante. Une bonne température et ventilation écourte le temps de séchage.

CAPACITE D'ETALEMENT

10 - 12 m^2/liter et par couche.

TRAITEMENT ULTERIEUR

Ecofix peut être fini avec un vernis de la gamma Aquafix Ciranova.
Entretien regulier: utiliser le Hard floor Fresh.
Entretien periodique: utiliser UNICARE X-Matt.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Durée de conservation : 1 an dans l'emballage d'origine bien fermé.
Craint le gel.

MENTIONS PARTICULIERES

Utiliser uniquement du matériel inoxydable et nettoyer immédiatement avec de l'eau. Ne pas déverser dans le réseau d'égouts. Si désirer Teinter le bois seulement avec Ciranova® AQUACOLOR.
D'autres teintes ont la faculté de saigner. Faites attention à la décolorisation ou détachement des couches à cause des composants présent dans les bois spéciaux.

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgium
tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

Versie / version : 09/2015